

Sonda skanująca iProbe Plus

Bezpieczne przechowywanie danych, raportowanie
i identyfikowalność w zasięgu ręki.



UNI-EXPORT.PL

Autoryzowany dystrybutor
i centrum serwisowe



Kluczowe cechy

- Możliwość śledzenia raportów skanowania
- Wbudowana pamięć danych i raportów
- Łatwy transfer danych przez USB
- Duży, kolorowy ekran dotykowy 4,3"
- Kompatybilny z fotometrami 2i, niewymagana aktualizacja oprogramowania sprzętowego („plug and play”)*
- Opcjonalna ochrona hasłem

Najważniejsze korzyści

- Wspiera zgodność z 21 CFR część 11
- Zwiększa integralność danych i kontrolę jakości
- Eliminuje potrzebę podłączenia do komputera lub drukarki w celu przesyłania danych w czasie rzeczywistym
- Poprawia wydajność i oszczędza czas

* Fotometr 2i musi mieć oprogramowanie w wersji 4.6.1 lub wyższej



SONDA SKANUJĄCA IPROBE PLUS

Kontrola jakości, identyfikalność i bezpieczeństwo

iProbe **Plus** tworzy unikalny zapis każdego zeskanowanego filtra. Każdy rekord zawiera kluczowe identyfikatory (ID) i ważne dane skanowania umożliwiające kontrolę jakości i śledzenie skanowania przecieków.

Kluczowe ID

- Zlecenie
- Pomieszczenie
- Filtr
- Operator

Dodatkowe dane dla każdego skanu

- Maksymalny % wycieku
- Efektywny czas skanowania
- Rejestracja każdego alarmu
- Pozytywny/negatywny wynik rejestrowany dla każdego skanu

- **Wspiera zgodność z 21 CFR część 11** poprzez szyfrowanie, ochronę hasłem i ochronę danych. Danych pomiarowych filtra zapisanych w iProbe **Plus** nie można zmienić.
- Oferuje opcjonalną **ochronę hasłem** kluczowych parametrów, takich jak data/godzina, usuwanie i szyfrowanie danych testowych.
- **Raportowanie:** Można zapisać ok. 150 000 raportów skanowania. Każdy zapisany raport przecieków jest zapisany w formacie pliku **.CSV** i **.PDF**, co ułatwia analizę. Pliki można przenieść za pomocą pamięci USB-A.

Wydajność, łatwość obsługi i bezpieczeństwo

Upstream/Downstream/Clear:

iProbe **Plus** umożliwia użytkownikowi uruchamianie zaworów za pomocą ekranu dotykowego (funkcja opatentowana). Poprawia to wydajność i bezpieczeństwo, eliminując potrzebę uruchamiania zaworów za pośrednictwem jednostki podstawowej 2i.


Dodatkowe udogodnienia:

- Wszystkie aktualizacje oprogramowania sondy są instalowane poprzez pamięć USB-A
- Unikalny 10-sekundowy przycisk „przewijania” umożliwiający wykluczenie przypadkowych zdarzeń alarmowych (zgłoszenie patentowe)
- Ergonomiczny uchwyt z miejscem na palce i podpórką na kciuk
- Ważne informacje wyświetlane na ekranie, takie jak Max. % wycieku; Identyfikator filtra; Czas skanowania


Nazwa przedmiotu	Numer kat.
iProbe Plus (tylko)	9300538
iProbe Plus / 2i small ensemble (240V)	9300530



Ekran skanowania



Kluczowe ID



Ustawienia zabezpieczeń



Ergonomiczny uchwyt



Zeskanuj, aby uzyskać więcej szczegółów i demo

Autoryzowany dystrybutor

i centrum serwisowe

UNI-EXPORT.PL
ZANIECZYSZCZENIA POD KONTROLĄ

e-mail: sprzedaz@uni-export.pl; tel. +48 22 100 34 05

